



## KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR. III/2019

### 1. Producent wyrobu:

MAYER & Co.Beschläge GmbH, A-5020 Salzburg, Alpenstrasse 173, Austria  
MACO Produktion GmbH, Industriestrasse 1, 8784 Trieben, Austria

### 2. Nazwa wyrobu:

Zamki wielopunktowe do drzwi zgodnie z EN 14351-1, Z-TS, Z-TF, Z-TA, A-TS

### 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Drzwi z drewna, tworzywa sztucznego, stali oraz aluminium.

### 4. Specyfikacja techniczna:

Certyfikat zgodności IFT Rosenheim Nr. 230-6036771-1-5 zaświadcza, że wymienione okucia spełniają wymagania zawarte w programie certyfikacji Instytutu IFT dla okuć (QM 342 : 2013). Podstawę stanowią rodziny produktów dla podanych okuć stworzone przez laboratorium badawcze, badania laboratoryjne zgodnie z DIN 18251-3 przy uwzględnieniu schematów użytkowych, zakładowa kontrola produkcji prowadzona przez producenta oraz nadzór zewnętrzny produkcji prowadzony przez placówkę nadzorującą w podanym zakładzie.

### 5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Nr. / Nr.	Typ / Familie / Typ / Rodzina	Dommaße / Dommas	Stulpausführung / Typ listew czolowych	Kategorie / Kategorie	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / Klasyfikacja zgodnie z DIN 18251-3
1.	Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS i.S. Zapfen alternativ in Kombination mit Bolzen- oder Hakenverriegelung oder Haken-Bolzenverriegelung	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	Flachstulp 16/20/24 mm U-Stulp 6/24/6 mm Hutstulp 16/24 mm Nussvierkant 8 mm bis 10 mm	100.000 Zyklen / max. 100 kg	Klasse 3
2.	Mehrfachverriegelungsschloss Z-TF Multifunktionsfallen in Kombination mit i.S. Zapfen oder Bolzenkombination	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	Flachstulp 16/20/24 mm U-Stulp 6/24/6 mm Hutstulp 16/24 mm Nussvierkant 8 mm bis 10 mm	200.000 Zyklen / max. 100 kg	Klasse 3
3.	Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS Haken-Bolzen-Verriegelung	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	Flachstulp 16/20/24 mm U-Stulp 6/24/6 mm Hutstulp 16/24 mm Nussvierkant 8 mm bis 10 mm	100.000 Zyklen / max. 100 kg	Klasse 3
4.	Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS Hakenverriegelung	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	Flachstulp 16/20/24 mm U-Stulp 6/24/6 mm Hutstulp 16/24 mm Nussvierkant 8 mm bis 10 mm	100.000 Zyklen / max. 100 kg	Klasse 3
5.	Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS Bolzenverriegelung	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm	Flachstulp 16/20/24 mm U-Stulp 6/24/6 mm Hutstulp 16/24 mm Nussvierkant 8 mm bis 10 mm	100.000 Zyklen / max. 100 kg	Klasse 3
6.	Mehrfachverriegelungsschloss Z-TA Multifunktionsfallen - Hakenkombination	35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm	Flachstulp 16/20/24 mm U-Stulp 6/24/6 mm Hutstulp 16/24 mm Nussvierkant 8 mm bis 10 mm	100.000 Zyklen / max. 100 kg	Klasse 3
7.	Mehrfachverriegelungsschloss A-TS Multifunktionsfallen - Hakenkombination	35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 65mm, 70mm, 80mm	Flachstulp 16/20/24 mm U-Stulp 6/24/6 mm Hutstulp 16/24 mm Nussvierkant 8 mm bis 10 mm	200.000 Zyklen / max. 100kg	Klasse 3

**6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie ocen zgodności wyrobu budowlanego:**

Certyfikat QM 342 nr. 230 6036771-1-5 wydany przez IFT Rosenheim, nr akredytacji 0757.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane są zgodne z specyfikacją techniczną wykazaną w pkt.5

Gliwice, dnia 02.01.2019

  
.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)