

NEU IM ANGEBOT MONOCORE



Warme Fensterbank MonoCORE

- Standardmaß: 1.200/350/65,
- Kern aus hartem MonoTHERM-Material,
- Verbindung von zwei Materialien XPS und MonoTHERM,
- Schafft eine extrem haltbare Stütze des Fensters,
- Erhältlich in drei Varianten: doppelseitig, außen, innen,
- Möglichkeit der Anpassung an jedes Profilsystem.

Maße: (1200/350/65)

Preis: 18,00 €



Monolit Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów
+48 509 149 757
biuro@monolitokna.pl

www.monolit-okna.pl



GRUNDMAUER WARME FENSTERBÄNKE

ZUGESCHNITTEN AUF DIE HEUTIGEN BEDÜRFNISSE

Monolit präsentiert innovative Lösungen, die den standardmäßig eingesetzten Schaum und die Punktstützen der Tür perfekt ersetzen.

Durch die einzigartigen Eigenschaften von MonoTHERM ist das Fenster perfekt abgedichtet, isoliert von der Oberfläche und hält wesentlich höheren Belastungen ohne Verformungen oder Beschädigungen stand.

Außergewöhnliche Rabatte und kostenlose Lieferung auf Produkte aus dem oben genannten Angebot, die für Monolit-Fenster und -Türen gekauft wurden.



Warme Fensterbank

- Kern aus hartem MonoTHERM-Material,
- Verbindung von zwei Materialien XPS und MonoTHERM,
- Schafft eine extrem haltbare Stütze des Fensters,
- Erhältlich in drei Varianten: doppelseitig, außen, innen,
- Möglichkeit der Anpassung an jedes Profilsystem.
- Standardmaß: 1.200/350/65

Maße: (1200/350/65)

Preis: 13,00 €



Fensterunterbau MonoTHERM 60 | 70

- Speziell gehärtetes expandiertes Polystyrol,
- Warme Verbreiterung für Fenster und Türen aus PVC, ALU und Holz,
- Höhe von 30 bis 300 mm (alle 10 mm),
- Länge: 1.200 mm,
- Verfügbare Breiten: 60 mm, 70 mm,
- Ausführungsmöglichkeit für beliebige Fensterprofile.



Unterbau MonoTHERM 130 | 170

- Speziell gehärtetes Material in Kombination mit XPS schafft ein außergewöhnlich warmer Unterbau $\lambda = 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Höhe von 30 bis 300 mm (alle 10 mm),
- Länge: 1.200 mm,
- Verfügbare Breiten: 130 mm, 150 mm, 170 mm



Warme Fensterbankleiste MonoTHERM LIGHT

- Standardmaß: 1.200/50/35 mm,
 - Möglichkeit der Anpassung an jedes Profil aus PVC, ALU und Holz,
 - Optimierung des Koeffizienten dank hoher Isoliereigenschaften,
 - Zertifiziertes Bauteil für Passivbau,
 - Einfache und schnelle Montage, stabile Stütze des Fensters in der Wand.
- Preis pro laufendem Meter. Die Länge des Fundaments beträgt 1,2 Meter.

HÖHE (M)	PREIS €/100 CM
35	8
40	10
45	11
50	13
55	14
60	15

HST MONOTHERM 60		HST MONOTHERM 70	
HÖHE (M)	PREIS €/100 CM	HÖHE (M)	PREIS €/100 CM
30	10	30	11
40	11	40	13
50	13	50	14
60	15	60	17
70	17	70	19
80	18	80	21
90	19	90	21
100	21	100	24
110	23	110	26
120	25	120	28
130	27	130	30
140	29	140	32
150	30	150	35
160	33	160	38
170	34	170	39
180	37	180	42
190	39	190	44
200	41	200	47
210	42	210	49
220	45	220	51
230	47	230	53
240	50	240	57
250	52	250	60

HST MONOTHERM 150		HST MONOTHERM 170	
HÖHE (M)	PREIS €/100 CM	HÖHE (M)	PREIS €/100 CM
30	36	30	39
40	36	40	39
50	36	50	39
60	40	60	43
70	44	70	47
80	46	80	49
90	49	90	53
100	54	100	57
110	58	110	61
120	61	120	65
130	65	130	69
140	68	140	72
150	72	150	75
160	75	160	79
170	79	170	82
180	82	180	86
190	86	190	90
200	90	200	93
210	93	210	96
220	97	220	100
230	100	230	103
240	103	240	107
250	106	250	110

GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT FÜR JEDES FENSTERSYSTEM.

DER BEREICH DER HÖHE DES HERGESTELLTEN FUNDAMENTS: 30 - 250 MM, ALLE 10 MM.

FENSTERFUNDAMENTSYSTEM 130 MM BREIT - PREIS ENTSPRECHEND 150 MM MASS.