

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU
č. 1/2023

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ACTIVE (WITAL Prestige)**
2. Určené použití nebo určená použití: **Komunikace v domácnostech a obchodních prostorách**
3. Výrobce: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Oprávněný zástupce: **netýká se**
5. Systém(-y) posuzování a ověřování stálosti užitkových vlastností: **systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifikovaná jednotka:
LTB Dąbrowa Górnicza; číslo notifikace: 1827
Mobilní Zkušebna stavební techniky (Laboratorium Techniki Budowlanej); číslo notifikace: 1054
7. Deklarované užitkové vlastnosti:

| Zásadní charakteristiky | Užitkové vlastnosti |
|--|--|
| Vzduchová propustnost | Třída 4 |
| Vodotěsnost | Třída 4A |
| Odolnost na zátěž větrem | Třída C2 |
| Prostupnost tepla okna / balkonové dveře, (výpočtem, EN ISO 10077-1) | Uw – viz přílohu č. 1. prohlášení o vlastnostech |
| Obsah nebezpečných látek | npd |
| Nosnost zabezpečovacích zařízení | 350 N |
| *Akustické vlastnosti Rw (C; Ctr): | |
| Plocha (m ²): a≤2,7 2,7<a≤3,6 3,6<a≤4,6 a>4,6 | |
| (dB) Rw = 34 (-1; -4) Rw = 33 (-1; -4) Rw = 32 (-1; -4) Rw = 31 (-1; -4) | |
| Vlastností spojené se zářením | |
| Zasklení trojsklo: 4/16/4 | Zasklení trojsklo: 4/14/4/14/4 |
| g = 63 % | g = 53 % |
| Lt = 81 % | Lt = 75 % |

* Hodnota Rw určena pro okna se zasklením s hodnotou Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Příslušná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace:
Netýká se

Užitkové vlastnosti výš uvedeného výrobku jsou v souladu se seznamem deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení o užitkových vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.


Jménem výrobce podepsal(-a):
Bartosz Plotczyk, v Zambrowu dne, 02.01.2023

"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
REGON: 142315422
NIP: 723-154-22-65 Regon 200164221

PŘÍLOHA Č. 1 PROHLÁŠENÍ O FUNKCÍCH
Nr 1/2023

| Hodnota U_w určená pro referenční okno 1,23mx 1,48m | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| U _g W/m ² K | Rozpěrka mezi panely | |
| | Standard $\Psi = 0,07\text{W/mK}$ | Teplý $\Psi = 0,04\text{W/mK}$ |
| 1,1 | 1,32 | 1,23 |
| 1,0 | 1,25 | 1,16 |
| 0,9 | 1,18 | 1,09 |
| 0,8 | 1,11 | 1,02 |
| 0,7 | 1,04 | 0,95 |
| 0,6 | 0,97 | 0,88 |

Podepsán jménem výrobce:
Bartosz Płotczyk


Zambrów dne, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
17-300 Zambrów, tel. 509 149 757
0-154-22-65 Regon: 200164221