

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ACTIVE Plus Therm (Wital Prestige Therm Light)**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych**
3. Producent: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednostka notyfikowana:
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numer notyfikacji: 2189
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Wodoszczelność	Klasa 7A
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C5
Przenikalność cieplna okna/ drzwi balkonowe, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	Uw – patrz załącznik nr 1. deklaracji właściwości użytkowych
Zawartość substancji niebezpiecznych	npd
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
*Właściwości akustyczne R_w (C; Ctr):	
powierzchnia (m ²): $a \leq 2,7$	$2,7 < a \leq 3,6$
(dB) $R_w = 34$ (-1; -4)	$R_w = 33$ (-1; -4)
	$3,6 < a \leq 4,6$
	$a > 4,6$
	$R_w = 32$ (-1; -4)
	$R_w = 31$ (-1; -4)
Właściwości związane z promieniowaniem	
Pakiet szybowy 4/16/4	Pakiet szybowy 4/18/4/18/4
$g = 63 \%$	$g = 53 \%$
$L_t = 81 \%$	$L_t = 75 \%$

* Wartość R_w określana dla okna z oszkleniem o wartości $R_w(C;Ctr)$ IGU=32(-1;-4)dB

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):


Bartosz Płotczyk, w Zambrówie dnia, 02.01.2023

MONOLIT
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

ZAŁĄCZNIK NR1 DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2/2023

Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23mx 1,48m		
Ug W/m ² K	Międzyszybowa ramka dystansowa	
	Standardowa $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Ciepła $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
1,1	1,26	1,17
1,0	1,19	1,10
0,9	1,12	1,03
0,8	1,05	0,96
0,7	0,98	0,89
0,6	0,91	0,82
0,5	0,84	0,75

W imieniu producenta podpisał:
Bartosz Płotczyk


Zambrów dnia, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
tel: 723-154-22-65 Regon: 200164221